

1. Namn på produkten och företaget

Artikelnummer: 23023
Handelsnamn: **PREGAN NT PASTE**

Tillverkare: KISSEL + WOLF GmbH
In den Ziegelwiesen 6
D-69168 Wiesloch
Telefon 06222 - 5780

Leverantör: AB Spacio
Norbergsgatan 26
S-20041 Malmö
Telefon 040 - 672 84 00 (Hans Nilsson)
Telefax 040 - 672 84 05

Distributör: Screentec AB
Dialoggatan 9
S-12637 Hägersten
Telefon: 08-7444070
Fax: 08-7444035

Rekommenderat användningsområde:

Rengörare / Förtunning

2. Sammansättning / ämnens klassificering:

Beredning av nedan angivna ämnen i ungefärliga mängder.

Farliga innehållsämnen:

EINECS-Nr	Namn	Symbol	%
CAS-Nr	R-satser		
215-185-5	natriumhydroxid		
1310-73-2	35	C	20 - 25
	Xi-ämne (R 36/38)		
	36/38	Xi	1 - 2.5

Kompletterande information:

R-satser i klartext - se under punkt 16.

3. Farliga egenskaper

C Frätande

35 Starkt frätande.

4. Första hjälpen

Klädesplagg som nedsmutsas med produkten skall genast bytas ut.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.**Efter ögonkontakt:** (Ta ut kontaktlinser) håll upp ögonlocken och spola minst 10 minuter under rinnande vatten. Vid kvarstående irritation konsultera läkare.**Efter förtäring:** Framkalla ej kräkning, konsultera läkare.**Allmänna anvisningar:** Ge ej dryck eller föda till medvetslös.

Lägg den drabbade i stabilt sidoläge och konsultera läkare.

Efter andning: Vid ojämn andning eller andningsstillestånd utför konstgjord andning.**5. Åtgärder vid brand**

Anpassa släckningsåtgärder till omgivningen.

Låt inte släckningsvattnet komma ut i avloppet.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Får ej tömmas i avloppet. Håll obefogade personer borta. Torka upp med vätskebindande medel och deponera enligt lokala myndigheters föreskrifter.

7. Hantering och lagring

Förvara behållaren på en sval, välventilerad plats. Undvik ögon- och hudkontakt.

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Ingående ämnen med fastställda hygieniska gränsvärden:

215-185-5 natriumhydroxid MAK 2 mg/m³

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar

Skyddsglasögon

Skyddskläder

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form : flytande

Färg : beroende på infärgning

Lukt : karaktäristisk

Flampunkt: ej tillämpligt °C

Antändningstemperatur: ej tillämpligt °C

Densitet: 1.18 g/cm³

Viskositet: n.a.

Kokpunkt: 100 °C

pH-värde: 14.00

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil vid lagring och hantering om rekommenderade föreskrifter följes (se kapitel 7).

11. Toxikologisk information

Praktiska erfarenheter:

Kan förorsaka irritation och frätskador på hud och slemhinnor.

Även små koncentrationer kan förorsaka svullnad och upplösning av hudens vävnader. Risk för blindhet vid stänk i ögonen.

Allmän information:

Beredningen har bedömts enligt det konventionella beräkningsförfarandet enligt EU-riktlinje 1999/45/EG och har klassats enligt beredningens toxikologiska risker (se punkt 2 och 16).

12. Ekotoxikologisk information

Vid mindre utsläpp till adapterade biologiska reningsverk bör inga störningar uppstå. Innan avloppsvattnet släpps ut måste pH-värdet ovillkorligen kontrolleras och vattnet eventuellt neutraliseras.

Beredningen har bedömts enligt det konventionella beräkningsförfarandet enligt EU-riktlinje 1999/45/EG och har klassats som ej miljöfarlig.

13. Avfallshantering

Avfallsnyckel: 200116 (EWC-kod)

Före inlämning för återvinning/destruering skall förpackningarna vara helt tömda och så renskrapade som möjligt (spackelrena) samt med locken borttagna. Om de har innehållit lösningsmedelsbaserade produkter skall de dessutom vara väl urventilerade. Förpackningar som burkar, dunkar och fat för rengöringsvätskor eller sprayprodukter skall vara helt tömda. Vänd förpackningarna upp och ned och töm dem tills de är dropptorra. Evt. plastkork och pip avlägsnas från metallemballaget och sorteras som

"Övrig plastförpackning". Ej helt tömda förpackningar måste destrueras enligt lokala föreskrifter.

14. Transportinformation

ADR/RID: Klass: 8
Risklapp: 8
UN: 1760
ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Innehåller Natriumhydroxid-Lösung
Förpackningsgrupp: I

IMDG: Klass: 8
EMS: F-A, S-B
UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
Innehåller Sodium hydroxide solution
Marin pollutant: ej tillämpligt
Förpackningsgrupp: I

15. Gällande bestämmelser

Produktmärkning enligt EG-riktlinjer:

C Frätande

R-satser:

35 Starkt frätande.

S-satser:

26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

27 Tag genast av alla nedstänkta kläder.

36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

P-satser:

ej tillämpligt

16. Övrig information

Text för R-satser nämnda under punkt 2:

35 Starkt frätande.

36/38 Irriterar ögonen och huden.

Ytterligare information om användningen framgår av våra Tekniska Datablad. Här lämnade uppgifter motsvarar våra nuvarande kunskaper men är ingen garanti för produkttegenskaperna. Användaren är själv ansvarig för att gällande lagar och förordningar efterföljs.